

Soldadora Inversor

MODELO : AXT-E350CD

Voltaje de alimentación: 220V-1F / 220V 3F

Frecuencia: 50 / 60 Hz

Rango de Amperaje: De 15 A – 250 A en 1 Fase
De 15 A – 350 A en 3 Fases

Capacidad de Electrodo: 3/32" – 1/4 "

Peso: 27 Kilos

Consumo: 11,000 Watts en 1 Fase
14,500 Watts en 3 fases

Para Soldar Electrodo:
Rutilicos, Celulósicos,
Aluminio, Bajo Hidrogeno
Y Acero Inoxidable

Para Proceso TIG
Por Scratch en:
Aceros al carbón y
Acero Inoxidable

USO INDUSTRIAL
Recomendada para:
Trabajo Industrial,
Construcción, Pailera
Alta Producción,
Estructuras Metálicas, y
Mantenimiento En General

**NO INCLUYE
BORNES, CABLES NI
PINZAS**

Para Electrodo y TIG
De 15A/20.6V - 250A/30.V en 220V 1-F
De 15A/20.6V - 350A/34.V en 220V 3-F

CICLO DE TRABAJO:
220V 1F
194 A @ 100%
217 A @ 80%
250 A @ 60%

220V 3F
235 A @ 100%
303 A @ 60%
350 A @ 45%

TIPO DE ELECTRODO					
Celulosico	Rutilico		Bajo Hidrogeno		
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

MODEL	AXT-ADVANMIG253	SERIAL NO.			
		GB15579.1-2013			
		40A/16V~250A/26.5V			
S	U0=60V	X	60%	80%	100%
		I2	250	217	194
		U2	26.5	24.8	23.7
		U1=220V	I _{max} = 32 A	I _{eff} = 24.9 A	
IP21S					



- Funciones:**
- ARC STAR
 - ARC FORCE
 - ANTI-STICK
 - VDR

