

Soldadora inversor

para Electrodo y TIG LIFT
20-220 A / BI Voltaje

Modelo: AXT-4250BV

Voltaje de alimentación: **110 / 220 V**
 Consumo: **10,600 W**
 Frecuencia: **50/60 Hz**
 Rango de amperaje: **20-220 A**
 Capacidad de electrodo: **3/32"-5/32"**
 Medidas en mm: **405*150*315**
 Peso: **Peso 7 kg**

Interruptor: **para función TIG LIFT y ARC FORCE**
 Amperimetro: **Digital**

Ciclo de trabajo:
110 V

100%	60%
110 A	120 A

Ciclo de trabajo:
220 V

100%	60%
170 A	220 A



Recomendado para:
Trabajos profesionales
e industrial ligero



Para Argonear se recomienda
ANTORCHA TIG LIF
Modelo:
AXT-WP-26P
Se vende por separado

TECNOLOGÍA
IGBT

TIPO DE ELECTRODO					
Celulosico		Rutilico		Bajo Hidrogeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

MOD. AXT-4250/220			
		20A / 20,8V - 220A / 28.8V	
	U ₀ =56V	I ₂	60% 100%
		U ₂	220A 170A
	U ₁ =230V	I _{1max} =46A	I _{1eff} =35A
IP21S	CE		



CD CORRIENTE DIRECTA

1 AÑO
GARANTIA