



# Soldadora Inversor

**Bi Voltaje  
Electrodo y TIG LIFT  
20-130 A / 110 V  
20-200 A / 220 V**

TIPO DE ELECTRODO					
Celulosico		Rutilico		Bajo Hidrogeno	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

## Modelo: VOL-200TBV

Voltaje de alimentación: **Bi Voltaje 110-220 V**  
 Consumo: **7,700 W**  
 Frecuencia: **50/60 Hz**  
 Voltaje de vacio: **72 V**  
 Rango de amperaje: **20-130 A / 110 V**  
**20-200 A / 220 V**  
 Capacidad de electrodo: **3/32"-5/32"**

Peso: **5 kg**  
 Interruptor: **Función TIG LIFT,  
para acero al carbón e  
inoxidable**

Ciclo de trabajo:  
110 V

100%	60%
100 A	120 A

Para electrodo de acero  
inoxidable serie 308

Ciclo de trabajo:  
220V

100%	25%
100 A	200 A

Para electrodo  
de aluminio series  
2201, 4043, 5056

**Cables,  
pinza tierra y porta  
electrodo,  
careta tipo paleta**


**INCLUYE**

Recomendado para:  
**Trabajo ligero,  
instalaciones y  
mantenimiento  
en genreal**

Para Argonear  
se recomienda  
**ANTORCHA TIG LIFT**  
Modelo:  
**AXT-WP-26P**  
Se vende por separado



MOD: VOL-200TBV



	60Hz	30A / 21,2V - 200A / 28V				
		AC220V		AC110V		
IP21S	U <sub>0</sub> =64V	X	25%	100%	60%	100%
		I <sub>2</sub>	200A	100A	120A	100A
		U <sub>2</sub>	28V	24V	24.4V	24V
	60 Hz	U <sub>1</sub> =110V U <sub>1</sub> =220V	I <sub>1max</sub> =42A I <sub>1max</sub> =35A	I <sub>1eff</sub> =22A I <sub>1eff</sub> =20A		

